ООО «Аккорд-Мебель»

ИНН 6683019277, КПП 668301001, ОГРН 1226600007039
Адрес: 624262, Свердловская область, г. Асбест, ул. Войкова, д. 2а, корп. 2,
р/с 40702810738230005241 в ФИЛИАЛЕ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», к/счет 30101810100000000964, БИК 046577964 тел. +7 343 305-20-00

Вешалка напольная двухсторонняя на 24 места с ячейками для обуви 1962*600*1600 ЛДСП цвет Серый камень



Гардеробная система (вешалка на 24 места с ячейками для обуви), двухсторонняя

Описание:
Каркас: труба профильная 25х25
Размер: Двухсторонняя на 24 места, 1962х600х1600 мм
Материал: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ в цвет ЛДСП
Цвет: Серый камень
Цвет металлокаркаса: серый, порошковое окрашивание
Вес/объем: 90 кг/0,3 м3

Мебель изготовлена на современном импортном оборудовании и соответствует обязательным требованиям, что подтверждено следующими нормативными документами: ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, ТО 5620-75744008-01-2005
При производстве мебели использовались высококачественные ЛДСП, ХДФ, ударопрочная кромка ПВХ, что гарантирует продолжительный срок эксплуатации при соблюдении правил ухода за мебелью.
Не рекомендуется допускать прямое затекание воды и горячих напитков под кромку, воздействие повышенных температур; для ухода за поверхностью применять средства, соответствующие материалу покрытия.
Вся продукция сертифицирована:
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.94573/26

Комплектация:

№	наименование	Кол-во, шт
1	Опора цельносварная	2
2	Перекладина верхняя поперечная ЛДСП	1
3	Боковые стенки тумбы	2
4	Задняя стенка тумбы	1
5	Крышка	1
6	Полка тумбы внутренняя	12
7	Внутренние стенки тумбы	10
8	Дно тумбы	1
9	Фурнитура, метизы	(комплект)

Инструкция по сборке

1. Вставить перекладину верхнюю поперечную (дет.2) в металлическую конструкцию в предназначенный для этого паз (крючки прикрепляются только после установки перекладины в металлокаркас!)

2. Скрепить все внутренние полки **с одной стороны** тумбы (дет.6) с вертикальными стенками внутренними (дет.7) с помощью эксцентриковых стяжек и штока.

3. Прикрепить к полученной конструкции боковые стенки тумбы (дет.3) с обеих сторон с помощью конфирматов.

4. Полученную конструкцию с боковыми стенками прикрепить к основанию (дну) (дет.8) с помощью конфирматов.

5. К собранной с одной стороны конструкции прикрепить заднюю стенку тумбы (дет.4) с помощью конфирматов.

6. Скрепить все внутренние полки (дет.6) **с другой стороны** с вертикальными стенками внутренними (дет.7) с помощью эксцентриковых стяжек и штока.

7. Присоединить собранную конструкцию (внутренние полки и внутренние стенки) к боковым стенкам тумбы (дет.3) и к дну (дет.8) с помощью конфирматов.

8. Прикрепить на собранную полностью тумбу с обеих сторон крышку (дет.5) с помощью эксцентриков и дюбель твистов.

9. Прикрутить крючки в соответствии с заранее намеченными отверстиями на верхнюю вертикальную перекладину (с обеих сторон).

10. Закрепить металлические опоры с помощью саморезов по боковым стенкам тумбы.